



OSCILOBATIENTE Y PRACTICABLE

Porque el doble siempre es mejor

PARA VENTANAS DE DOS HOJAS SIN POSTE FIJO CENTRAL

Poder elegir si queremos hacer oscilar una única hoja o ambas a la vez. Este es un argumento de venta adicional para el cliente final, que principalmente asocia la posición de oscilo únicamente a la estética, al volumen de aire recirculado y al ahorro de espacio físico. Si se activa el sistema de doble oscilo, puede utilizarse la anchura total de la ventana para renovar el aire de la habitación al oscilar ambas hojas de forma paralela. Esto provoca una armonía óptica del elemento, ya que la simetría es belleza.

MAYOR FUNCIONALIDAD Y HARMONÍA



Función patentada doble Oscilo

Modo de funcionamiento

Mediante el mismo gesto usado para hacer oscilar una única hoja, ahora se puede hacer oscilar también de forma paralela la hoja pasiva. El sistema doble oscilo de MACO puede ser desactivado, volviendo así a una ventana oscilobatiente tradicional. Ambas hojas pueden ser bloqueadas con un solo movimiento de manilla, incluso con el sistema doble oscilo activado.



Campo de aplicación

El sistema “doble oscilo” se basa en el herraje Maco MULTI-MATIC, siendo solamente necesario una falleba pasiva y un movimiento angular específicos y, por esto mismo, es aplicable a ventanas de madera, PVC y aluminio.

Si el cliente lo desea, este sistema puede obtenerse en el acabado anti-corrosión Tricoat-Plus.

- MULTI-MATIC

Altura de canal de herraje desde 430 hasta 1.590 mm.

Anchura de canal de herraje desde 320 hasta 1.050 mm.

- Ambas hojas operadas desde la hoja activa.
- Sencilla utilización mediante la manilla.
- Siempre es posible regresar al oscilo tradicional de una hoja.
- Mayor caudal de ventilación sin pérdida de espacio.



Pol Industrial Ctra. Bv-5. 128 km
Sant Iscle de Vallalta, 08359 Barcelona

T. 93 794 62 02

F. 93 794 61 76

iscletec@iscletec.com

www.iscletec.com